



SeCOM d.o.o. Krško
Vrbina b.š.,p.p 265, 8270 Krško

09

EN 1279-5
Izolacijsko steklo namenjeno uporabi v zgradbah in gradbeništvu

SeCOM 2,7
4 / 16 / 4

Lastnosti:

Uporaba za požarno varnost:

Ognjevarnost (EN 13501-2)

Obnašanje v primeru ognja (EN 13501-1)

Obnašanje ob obremenitvi z ognjem zunaj

NPD

A 1

NPD

Uporaba kot neprebojna ali eksplozijska zaščita

Neprebojnost (EN 1063)

Eksplozijska zaščita (EN 13541)

NPD

NPD

Uporaba v drugih primerih nevarnosti pri uporabi:

Protivlomnost (EN 356)

Razred odpornosti pri nihajnem preizkusu (EN 12600)

Mehanska odpornost: Temperaturne spremembe

K

NPD

NPD

40

Mehanska odpornost: odpornost na trajne in trenutne obremenitve

mm

4

Uporaba kot zvočna zaščita:

Zvočna zaščita (EN 12758) R_w (c,Ctr) dB

NPD

Uporaba kot toplotna zaščita:

Toplotno sevalne lastnosti

U -vrednost (EN 673)

W/m^2K

2,7

Prepustnost svetlobe T_L (EN 410)

81,1

Refleksija svetlobe R_L , R'_L (EN 410)

14,7

Energijska prepustnost T_E (EN 410)

71,9

Refleksija energije R_E , R'_E (EN 410)

13,1

Vrednost $-g$ (EN 410)

77,1

NPD= no performance declared (zahteva ni določena)

datum: 15.08.2009